

745-845

Marquisoleta para montaje espaciado

Precio base incluye:

- Caja cuadrada (745) o redonda (845)
- Guías de aluminio
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Marrón 8019
 - Aluminio 9006

Precio base no incluye:

- Soportes y material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

Muy importante: Línea total con engranaje = Línea entre ejes (Medida del pedido) + **8 cm**
 Línea total con motor = Línea entre ejes (Medida del pedido) + **5 cm**

Lonas

Ver modelo 740-840

Toldo individual

Medida entre ejes/ línea del pedido	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
Línea total con engranaje	83	108	133	158	183	208	233	258	283	308
Línea total con motor	80	105	130	155	180	205	230	255	280	305
Altura del toldo 120 cm										
Altura del toldo 160 cm										
Altura del toldo 200 cm										
Altura del toldo 240 cm										
Altura del toldo 280 cm										
Altura del toldo 300 cm										
Precio adicional colores especiales RAL ^①										
Precio adicional motor										
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal										
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)										

Toldos acoplados

Medida entre ejes/ línea del pedido	150	200	250	300	350	400	450	500
Línea total con motor	155	205	255	305	355	405	455	505
Altura del toldo 120 cm								
Altura del toldo 160 cm								
Altura del toldo 200 cm								
Altura del toldo 250 cm								
Altura del toldo 300 cm								
Altura del toldo 350 cm								
Precio adicional colores especiales RAL ^①								
Precio adicional motor								
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal								
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)								

Soportes

	Ref.	Unidad/ unidad
Soporte plano para carriles	78548.	
Soporte móvil por arriba para carriles 80 mm	78451.	
Soporte móvil por arriba para carriles 100 mm	78538.	
Soporte móvil por arriba para carriles 140 mm	78539.	
Soporte móvil por arriba para carriles 100-500 mm	78540.	
Soporte de rieles doble, plano, para equipo acoplado	78660.	
Sop. de rieles doble 80 mm, mov. arriba para equipo acoplado	78454.	
Sop. de rieles doble 100 mm, mov. arriba para equipo acoplado	78663.	
Sop. de rieles doble 140 mm, mov. arriba para equipo acoplado	78664.	
Sop. rieles doble 100-500 mm, mov. arriba para equipo acoplado	78665.	

Combinaciones de fijación

Tipo de montaje	Altura del toldo	
10	(4 soportes) < 300 cm	
20 80 mm	(4 soportes) < 300 cm	
21 100 mm	(4 soportes) < 300 cm	
22 140 mm	(4 soportes) < 300 cm	

^① Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.



Vista lateral de Umbra® 845



Vista lateral de Umbra® 745



Fijación entre paredes caja cuadrada



Fijación entre paredes caja redonda



Umbra® 845 metido



Pistón de gas en el brazo punto recto



Caperuza para los soportes de los carriles (opcional)

Colores RAL:



Accesorios opcionales:

