

725-825

Toldo vertical con guías de aluminio para montaje espaciado

Precio base incluye:

- Caja cuadrada (725) o redonda (825)
- Guías de aluminio
- Color estándar RAL
 - Blanco 9016
 - Marrón 8019
 - Aluminio 9006

Precio base no incluye:

- Soportes y material de fijación
- Motor
- Color especial RAL

Muy importante: Línea total = Línea entre ejes (Medida del pedido) + 5 cm

Lonas

Ver modelo 750-850

Toldo individual

Medida entre ejes/ línea del pedido	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	Precio adic. Chapa de cierre
Línea total	80	105	130	155	180	205	230	255	280	305	
Altura del toldo 120 cm											
Altura del toldo 160 cm											
Altura del toldo 200 cm											
Altura del toldo 250 cm											
Altura del toldo 300 cm											
Altura del toldo 350 cm											
Precio adicional colores especiales RAL [ⓐ]											
Precio adicional motor											
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal											
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)											

Toldos acoplados

Medida entre ejes/ línea del pedido	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	Precio adic. Chapa de cierre
Línea total	155	205	255	305	355	405	455	505	555	605	
Altura del toldo 120 cm											
Altura del toldo 160 cm											
Altura del toldo 200 cm											
Altura del toldo 250 cm											
Altura del toldo 300 cm											
Altura del toldo 350 cm											
Precio adicional colores especiales RAL [ⓐ]											
Precio adicional motor											
Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal											
Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)											

Soportes

	Ref.	Unidad/ unidad
Soporte plano para carriles	78548.	
Soporte móvil por arriba para carriles 80 mm	78451.	
Soporte móvil por arriba para carriles 100 mm	78538.	
Soporte móvil por arriba para carriles 140 mm	78539.	
Soporte móvil por arriba para carriles 100-500 mm	78540.	
Soporte de rieles doble, plano, para equipo acoplado	78660.	
Sop. de rieles doble 80 mm, mov. arriba para equipo acoplado	78454.	
Sop. de rieles doble 100 mm, mov. arriba para equipo acopl.	78663.	
Sop. de rieles doble 140 mm, mov. arriba para equipo acopl.	78664.	
Sop. rieles doble 100-500 mm, mov. arriba para equipo acopl.	78665.	

Combinaciones de fijación

Tipo de montaje	Altura del toldo	
10	< 300 cm (4 soportes)	
	> 301 cm (6 soportes)	
20 80 mm	< 300 cm (4 soportes)	
	> 301 cm (6 soportes)	
21 100 mm	< 300 cm (4 soportes)	
	> 301 cm (6 soportes)	
22 140 mm	< 300 cm (4 soportes)	
	> 301 cm (6 soportes)	

[ⓐ] Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.



Vista lateral de Umbra 825



Fijación entre paredes caja cuadrada




Vista lateral de Umbra 725



Fijación entre paredes caja redonda



Chapa de cobertura para la ranura lateral de la lona (opcional)



Caperuza para los soportes de los carriles (opcional)

Colores RAL:



Accesorios opcionales:

